
115.848.00.1 **Súprava pre prestavbu, pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov Geberit, napájané zo siete**

Účely použitia

- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit napájaných zo siete s krycou doskou 16 x 16 cm
- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s č. výr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalčných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním zhora
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalčných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním z bočnej strany
- Nevhodné pre prestavbu pisoárov s rozprašovacou hlavou

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Pripravené do prevádzky po pripojení na sieť
- Riadenie pri výpadku prúdu
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Možnosť deaktivácie spúšťania splachovania pomocou Geberit Clean-Handy

Technické údaje

Spôsob ochrany:	IP45
Menovité napätie:	110–240 V AC
Sieťová frekvencia:	50–60 Hz
Prevádzkové napätie:	4,5 V DC
Príkon:	< 0,5 W
Dynamický pretlak:	100–800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody:	1600 kPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu:	300 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu:	< 100 %
Maximálna teplota vody:	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku:	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku:	0,18 l/s
Výpočtový prietok:	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania:	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania:	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania:	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania:	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania:	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania:	7 s

Rozsah dodávky

- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- Sieťový zdroj s adaptérom
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Pridržiavač
- Tesnenia
- Pripevňovací materiál