



Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 50



Príklad

Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštalačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Technické údaje

Dynamický pretlak	100-800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody	1600 kPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu	300 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	< 100 %
Maximálna teplota vody	30 °C
Ovládacia sila	< 12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.18 l/s
Výpočtový prietok	0.22 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok	100 kPa
Rozsah nastavenia doby splachovania	4/8/12 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typ 50
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	a
116.016.11.5	Alpská biela	Zinková tlaková zliatina/plast	1.1 cm
116.016.DW.5	Tmavočierna RAL 9005	Zinková tlaková zliatina/plast	1.1 cm
116.016.SD.5	Zrkadlové dymové sklo	Zinková tlaková zliatina/sklo	1.2 cm
116.016.SE.5	Zelená / Hladený	Zinková tlaková zliatina/sklo	1.2 cm
116.016.SQ.5	Hnedá	Zinková tlaková zliatina/sklo	1.2 cm
116.016.GH.5	Pochrómované, brúsené	Zinková tlaková zliatina/mosadz	1 cm
116.016.00.5	Podľa špecifikácie zákazníka	Zinková tlaková zliatina	0.8 cm