

Položka č.	Popis
457.536.00.1	Geberit Kombifix pre sprchu s odtokom do steny, H20, odtok d40, pre renovácie

Použitie:

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre odvodnenie podlahy v sprche
- Pre masívne konštrukcie, ľahké konštrukcie alebo predsteny v masívnom alebo ľahkom vyhotovení
- Pre montáž s pripojením na vodotesnú izoláciu
- Pre hrúbky podlahy 65-90 mm
- Pre zachytávanie odpadovej vody jednej sprchovej hlavice
- Pre montáž pri veľmi malej hrúbke podlahy

Vlastnosti:

- Na rozdiel od požiadaviek normy EN 1253 je výška zápachového uzáveru len 30 mm
- Minimálna výška poteru pri vtoku 65 mm
- Hrúbka omietky 5-40 mm
- Hrúbka dlaždíc na podlahe 2-26 mm
- Hrúbka obkladačiek na stene 2-35 mm
- Výškovo nastaviteľný prvok
- Nastaviteľná plocha s tesnením pre bežnapäťové spojenie s izoláciou
- Pripojenie odpadu vpravo alebo vľavo
- Predmontovaná tesniaca páska, po celom obvode, 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov

Technické údaje:

Výkon vtoku	0,4 l/s
Výška zápachového uzáveru	30 mm

Rozsah dodávky

- Priame pripojenie z PE-HD, ø 40 mm
- Kryt stavebnej ochrany s integrovaným nátokovým plechom
- Pripevňovací materiál