

Položka č.	Popis
110.020.00.1	Geberit Kombifix pre závesné WC, 106 cm, so splachovacou nádržkou Omega 12 cm

Použitie:

- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm alebo 23 cm
- Pre mokrý proces zamurovanej predstenovej inštalácie
- Pre murované steny
- Pre montáž do predsteny v čiastkovej alebo plnej výške
- Na použitie s dvojitém splachovaním
- Nevhodný pre zabetónovanie
- Nevhodný pre zabudovanie do ľahkých priečok

Vlastnosti:

- Montážny rám upravený práškovou farbou, so 4 montážnymi konzolami
- Pripájacie koleno, montáž bez náradia
- Upevnenie pripájacieho kolena bez náradia, montáž spredu
- Podomietková splachovacia nádržka s ovládaním spredu, izolácia proti orosovaniu
- Výrobné nastavenie umožňuje okamžité spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Prípojka vody na bočnej ľavej strane alebo na zadnej ľavej strane
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosťou a nečistotou
- Ochranná doska pre servisný otvor s možnosťou skrátenia
- Vybavené chráničkou prívodu vody pre pripojenie zariadení Geberit AquaClean

Technické údaje:

Výpočtový prietok	0,11 l/s
Rozsah hydraulického tlaku	0,01-1,0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody	25 °C
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie	6 a 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovania	4,5 / 6 / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovania	3 / 4 l

Rozsah dodávky

- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, Ø 90 mm
- Odpadové koleno, PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, Ø 90/110 mm
- Výplňový segment
- 2 ochranné zátky
- Súprava pre tlmenie hluku
- 2 závitové tyče M12
- Pripevňovací materiál