
115.849.00.1 Súprava pre prestavbu, pre elektronické ovládanie splachovania pisoárov Geberit, napájanie batériou

Účely použitia

- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s napájaním batériou a krycou doskou 16 x 16 cm
- Pre prestavbu existujúcich ovládaní splachovania pisoárov Geberit s č. výr. 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 115.838.00.1, 115.818.xx.x
- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalčných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním zhora
- Nevhodné pre inštaláciu do inštalčných prvkov Geberit pre pisoáre s ovládaním z bočnej strany
- Nevhodné pre prestavbu pisoárov s rozprašovacou hlavou

Vlastnosti

- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Napájané batériou
- LED ukazovateľ pre kapacitu batérie
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Možnosť deaktivácie spúšťania splachovania pomocou Geberit Clean-Handy

Technické údaje

Typ batérie Alkalická:	(1,5 V AA)
Životnosť dodanej batérie:	~ 2 rokov
Spôsob ochrany:	IP45
Prevádzkové napätie:	3 V DC
Príkon:	< 0,5 W
Dynamický pretlak:	100–800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody:	1600 kPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu:	300 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu:	< 100 %
Maximálna teplota vody:	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku:	0,3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku:	0,18 l/s
Výpočtový prietok:	0,22 l/s
Rozsah nastavenia intervalového splachovania:	1–168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania:	24 h
Rozsah nastavenia doby zotrvania:	3–15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania:	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania:	1–15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania:	7 s

Rozsah dodávky

- Infračervené riadenie
- Magnetický ventil
- 2 alkalické batérie typ AA 1,5 V
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou
- Pridržiavač
- Tesnenia
- Pripevňovací materiál