

Položka č.	Popis
457.534.00.1	Geberit Kombifix pre sprchu s odtokom do steny, H20, odtok d50

Použitie:

- Pre kúpeľne v domácnostiach
- Pre odvodnenie podlahy v sprche
- Pre masívne konštrukcie, ľahké konštrukcie alebo predsteny v masívnom alebo ľahkom vyhotovení
- Pre montáž s pripojením na vodotesnú izoláciu
- Pre hrúbky podlahy 90-200 mm

Vlastnosti:

- Vyhovuje požiadavkám normy EN 1253-3
- Minimálna výška poteru pri vtoku 90 mm
- Hrúbka omietky 5-40 mm
- Hrúbka dlaždíc na podlahe 2-26 mm
- Hrúbka obkladačiek na stene 2-35 mm
- Výškovo nastaviteľný prvok
- Nastaviteľná plocha s tesnením pre beznapäťové spojenie s izoláciou
- Pripojenie odpadu vpravo alebo vľavo
- Predmontovaná tesniaca páska, po celom obvode, 10 cm, pre pripojenie izolačných systémov

Rozsah dodávky

- Priame pripojenie z PE-HD, ø 50 mm
- Kryt stavebnej ochrany s integrovaným nátokovým plechom
- Pripevňovací materiál