


Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájané batériou, krycia doska typ 10



Účely použitia

- Pre automatické spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštaláciu prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Krycia doska s poistnou závorou
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Nastaviteľný hybridný režim pre úsporu vody
- Nastaviteľné trvanie splachovania
- Manuálne nastaviteľná doba splachovania
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Dynamické prispôsobenie doby splachovania
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Prestaviteľné na prevádzku s pisoárom s krytom
- Jednorazové spláchnutie po aktivácii prívodu prúdu
- Napájané batériou
- Varovanie pri slabšej batérii
- Funkcia zatvorenia ventilu pri prázdnej batérii
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Možnosť deaktivácie spúšťania splachovania pomocou Geberit Clean-Handy
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Technické údaje

Typ batérie	Alkalická (1.5 V AA)
Životnosť dodanej batérie	~ 2 rokov
Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	3 V DC
Príkon	< 0.5 W
Dynamický pretlak	100-800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody	1600 kPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu/ inertného plynu	300 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	< 100 %
Maximálna teplota vody	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.18 l/s
Výpočtový prietok	0.22 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok	100 kPa
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1-168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	3-180 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	5 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	3-15 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s
Rozsah nastavenia doby splachovania	1-15 s
Výrobné nastavenie doby splachovania	7 s

Rozsah dodávky

- Krycia doska typ 10, s infračerveným okienkom
- Infračervené riadenie, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Magnetický ventil
- Priečinok pre batériu

- 2 alkalicko-mangánové batérie typ AA 1,5 V

- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál
116.035.KH.1	Panel: s lesklým pochrómovaním Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina
116.035.KJ.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: s lesklým pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina
116.035.KK.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: pozlátený	Zinková tlaková zliatina
116.035.KL.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina
116.035.KM.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: s lesklým pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina
116.035.KN.1	Panel: s matným pochrómovaním Dizajnový krúžok: s lesklým pochrómovaním	Zinková tlaková zliatina
116.035.SN.1	Panel: brúsený Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá oceľ

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy