

457.611.00.1 Geberit Kombifix pre pisoár Universal H109-127

Použitie:

- Pre montáž pisoárov
- Pre montáž infračervených alebo pneumatických ovládaní splachovania pisoárov Geberit s veľkosťou dosky 13 x 13 cm
- Nevhodný pre zabudovanie do ľahkých priečok

Vlastnosti:

- Nastaviteľná montážna hĺbka, 8-12,5 cm
- Montážna hĺbka bez pripevňovacieho uholníka 7,5 cm
- Prípojka vody 1/2", kompatibilná s MeplaFix
- Prípojka vody montovateľná bez použitia náradia
- Prípojka vody radiálne tesniaca
- Uzatvárací ventil s predmontovanou škrtiacou klapkou
- Namontovaná preplachová rúrka na preplachovanie potrubia
- Pripojovacia svorka elektro k dispozícii
- Stavebná ochrana chráni servisný otvor pred vlhkosťou a nečistotou
- Stavebná ochrana s možnosťou skrátenia
- Prepojenie medzi ventilom a nátokom do pisoáru hadicou
- Upevnenie keramiky pomocou závitovej tyče M8, nastaviteľná výška a odstup
- Upevnenie pre pripojovacie koleno, výškovo nastaviteľné a odhlučnené
- Upevnenie prívodu Ø 32 mm výškovo nastaviteľné
- Prídavné pripevnenie keramiky je možné pomocou príslušenstva
- Prestavba pre pisoáre s rozprašovacou hlavou možná s použitím príslušenstva

Technické údaje:

Prietok pri 0,1 MPa bez regulátora prietoku	0,24 / 0,3 l/s
Prevádzkový tlak	0,1-0,8 MPa
Maximálny skúšobný tlak vody	1,6 MPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu / inertného plynu	0,3 MPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	< 100 %
Maximálna prevádzková teplota vody	30 °C

Rozsah dodávky

- Podomietkové teleso, uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, preplachová rúrka a pripojovacia svorka
- Stavebná ochrana s krytom
- Univerzálne pripojenie R 1/2"
- Pripojovacie potrubie medzi prívodným kolénom Ø 32 mm a keramikou, vrátane tesnenia
- Zápachová uzávierka pre pisoár Ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Pripojovacie koleno PE-HD redukované, Ø 63 mm na Ø 50 mm, s tesnením na zápachovú uzávierku pre pisoár
- 2 závitové tyče M8 pre upevnenie pisoára
- 4 pripevňovacie uholníky
- Pripevňovací materiál

Neobsahuje:

- ovládanie splachovania

•