



Ovládanie splachovania WC Geberit s elektronickým spúšťaním splachovania, napájanie zo siete, dvojité splachovanie, ovládacie tlačidlo Sigma10, automatické/bezdotykové



Príklad

Účely použitia

- Pre súkromné a poloverejné priestory
- Pre spustenie dvojitého splachovania
- Pre masívnu a ľahkú konštrukciu
- Pre bezdotykové spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Geberit Sigma 12 cm
- Nevhodné na použitie s dávkovačmi pre WC blok do splachovacej nádrčky Geberit
- Nevhodné pre bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Manuálne spustenie splachovania, bezdotykové
- Automatické spúšťanie splachovania
- Bezdotykové spustenie jednoduchého alebo dvojitého splachovania priblížením ruky
- Napájanie elektrickým prúdom zo sieťového zdroja
- Externý sieťový zdroj
- Transformácia sieťového napätia na malé napätie 4,1 V DC
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrčke
- So zástrčkovým spojením vylučujúcim zámenu
- Infračervené rozpoznávanie používateľa so stmavovaním pozadia
- Infračervený senzor s automatickým nastavovaním
- Spoľahlivá infračervená detekcia vzdialenosti
- Vopred nastavené intervalové splachovanie
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- Nastaviteľné predspláchnutie
- Nastaviteľná minimálna doba zotrvania
- Kompatibilné s Geberit Service-Handy
- Možnosť nastavenia a vyvolania funkcií pomocou Geberit Service-Handy
- Možnosť deaktivácie spúšťania splachovania pomocou Geberit Clean-Handy
- Tichý zdvíhací mechanizmus

- Elektrický zdvíhací mechanizmus s automatickou kalibráciou
- Nenáročná údržba a čistenie

Technické údaje

Spôsob ochrany	IP45
Menovité napätie	85-240 V AC
Sieťová frekvencia	50-60 Hz
Prevádzkové napätie	4.1 V DC
Rozsah nastavenia intervalového splachovania	1-168 h
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	24 h
Rozsah nastavenia doby intervalového splachovania	1-200 s
Výrobné nastavenie doby intervalového splachovania	1 s
Rozsah nastavenia doby zotrvania	1-60 s
Výrobné nastavenie doby zotrvania	7 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo Sigma10
- Upevňovací rám s infračerveným riadením, vopred zmontovaný
- Ochranná doska
- Podporná konzola so servomotorom a zdvíhacím mechanizmom, vopred zmontovaná
- Tyčka splachovania
- Pripevňovací materiál

Nutné objednať zvlášť

- Súprava pre hrubú montáž Geberit pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B	H	T
115.907.KH.1	Panel: s lesklým pochrómovaním Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KJ.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: s lesklým pochrómovaním	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KK.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: pozlátený	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B	H	T
115.907.KL.1	Panel: biely Dizajnový krúžok: s matným pochrómovaním	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KM.1	Panel: čierny Dizajnový krúžok: s lesklým pochrómovaním	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.KN.1	Panel: s matným pochrómovaním Dizajnový krúžok: s lesklým pochrómovaním	Plast	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm
115.907.SN.1	Panel: brúsený Dizajnový krúžok: leštený	Ušľachtilá ocel'	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm

Príslušenstvo

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy