


Ovládanie splachovania pisoárov Geberit s pneumatickým spúšťaním splachovania, ovládacie tlačidlo typ 30



Účely použitia

- Pre manuálne spúšťanie splachovania pisoárov
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním spredu
- Pre inštačné prvky Geberit pre pisoár s ovládaním zhora
- Pre montáž do súprav pre hrubú montáž pre ovládania splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)

Vlastnosti

- Ovládacie tlačidlo s poistnou závorou
- Nastavenie doby splachovania pomocou vzduchových dýz (pneumatické)
- Malá sila potrebná pre spustenie
- Malý zdvíhací pohyb
- Spustenie splachovania pri uvoľnení ovládacieho prvku
- Možnosť zmenšenia splachovacieho množstva pomocou škrtiacej skrutky súpravy pre hrubú montáž až na 0,5 l na jedno spláchnutie
- Skupina armatúr II podľa DIN 4109

Technické údaje

Dynamický pretlak	100-800 kPa
Maximálny skúšobný tlak vody	1600 kPa
Maximálny skúšobný tlak vzduchu/inertného plynu	300 kPa
Relatívna vlhkosť vzduchu	< 100 %
Maximálna teplota vody	30 °C
Ovládacia sila	< 12 N
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.18 l/s
Výpočtový prietok	0.22 l/s
Minimálny dynamický pretlak pre výpočtový prietok	100 kPa
Rozsah nastavenia doby splachovania	4/8/12 s

Rozsah dodávky

- Ovládacie tlačidlo typ 30
- Pneumatické spúšťanie splachovania, vopred namontované na upevňovacom ráme
- Pneumatický ventil
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál
116.017.KH.1	Panel a tlačidlo: s lesklým pochrómovaním Dizajnové prúžky: s matným pochrómovaním	Plast
116.017.KJ.1	Panel a tlačidlo: biele Dizajnové prúžky: s lesklým pochrómovaním	Plast
116.017.KK.1	Panel a tlačidlo: biele Dizajnové prúžky: pozlátené	Plast
116.017.KL.1	Panel: biely Tlačidlo: s matným pochrómovaním	Plast
116.017.KM.1	Panel a tlačidlo: čierne Dizajnové prúžky: s lesklým pochrómovaním	Plast
116.017.KN.1	Panel a tlačidlo: s matným pochrómovaním Dizajnové prúžky: s lesklým pochrómovaním	Plast