



Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, s hygienickým preplachom HS30



Příklad



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC
- Pre prevenciu tvorby zárodkov
- Pre zabránenie stagnácii v potrubiach s pitnou vodou
- Pre montáž do sériových potrubných systémov
- Na pripojenie k zbernici Geberit cez konvertor

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy

- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku
- Možnosť výberu programov splachovania (doba alebo interval)
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Control
- Nastavenie zariadenia a obsluha pomocou mobilných zariadení cez integrované rozhranie Bluetooth®

- Možnosť zobrazenia štatistík funkcií prostredníctvom aplikácie Geberit Control
- Zaznamenáva viac ako 5 000 splachovaní
- Rozpoznávanie použitia
- Digitálne vstupno-výstupné rozhranie (centrálne spúšťanie splachovania, beznapäťová indikácia poruchy, ovládanie externého magnetického ventilu)
- Káblové pripojenie s Geberit Gateway cez GEBUS konvertor
- Pripojenie k zbernici Geberit cez konvertor
- Zabudovaný snímač spätného vzdutia
- Pri výpadku napájania ostáva magnetický ventil zatvorený
- Odolnosť pre priemyselné prevádzky podľa EN 61000-6-2
- Jedna prípojka pre studenú vodu R 1/2", kompatibilné s MeplaFix, s modrým ochranným vekom, hore
- Vonkajší závit MF 1/2" vhodný pre MasterFix a MeplaFix
- Napájanie prúdom externým sieťovým zdrojom alebo zbernicovým konvertorom s integrovaným sieťovým zdrojom

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spôsob ochrany	IP45
Prevádzkové napätie	12 V DC
Príkon v pohotovostnej prevádzke	1 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota studenej vody max.	25 °C

Teplota teplej vody max.	70 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku (l)	6 / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva pre splachovaciu nádržku	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0.16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0.09 l/s
Splachovací výkon na jeden magnetický ventil	4 l/min
Výrobné nastavenie intervalového splachovania	72 h
Výrobné nastavenie množstva pri intervalovom splachovaní	3 l
Splachovacie množstvo na jeden deň a magnetický ventil max.	40 l

Interval výtoku min.	24 h
Materiál	Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Jednotka magnetického ventilu s poistným kolíkom a regulátorom prietoku
- Riadiaca jednotka
- Upevňovací a ochranný materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box
- Súprava kábla Geberit pre rozhranie Digital I/O
- Súprava so sieťovým zdrojom 230 V/12 V/50 Hz, s káblom pre napájanie 1,8 m a kombinovanou elektrickou krabicou

- Súprava pre hrubú montáž Geberit so sieťovým zdrojom, pre ovládania splachovania WC s elektronickým spúšťaním splachovania, 12 V
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix
- Systémový uholník Geberit Duofix
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou
- Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
- Vŕtacia šablóna Geberit pre závesné WC a Geberit AquaClean

Č. výr.	B cm	H cm	T cm	Prípojka	Prikon W
111.057.00.2 Nové	50	120	12	1 prípojka vody	7.2
111.058.00.2 Nové	50	120	12	2 prípojky vody	7.2

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025