



Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej kolajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov

- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Omega 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 2-objemové splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody na ľavej bočnej strane alebo vzadu vľavo
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 / 3 l

Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0.16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0.09 l/s
Materiál	Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Geberit Power & Connect box
- Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix

- Systémový uholník Geberit Duofix
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene

- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
- Vŕtacia šablóna Geberit pre závesné WC a Geberit AquaClean

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.060.00.2	50	112	12
Nové			

Nový druh výrobkov dostupný od 01.02.2025