



Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, pre podpery a držadlá



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Na inštaláciu do steny s kovovými stojkami na výšku miestnosti s prepojením medzi úrovňou prednej a zadnej steny
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre upevnenie podpier a držiadiel
- Pre závesné WC

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- Možnosť nastavenia montážnej výšky WC počas fázy hrubej montáže, 41–46 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti

- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean alebo pre sieťový kábel

- Možnosť upevnenia pre pripojenie na sieť a Power & Connect Box

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie	6 / 3 l
splachovacieho množstva	
Rozsah nastavenia veľkého	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
splachovacieho množstva	
Rozsah nastavenia malého	2–4 l
splachovacieho množstva	
Prietok pri 3 baroch	0.16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0.09 l/s
Materiál	Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 4 stenové kotvy
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm

- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Geberit Power & Connect box
- Súprava Geberit Power & Connect boxu s deliacou stenou s pripojovacou svorkou
- Súprava Geberit Power & Connect boxu a sieťový zdroj pre prvok pre závesné WC
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix

- Systémový uholník Geberit Duofix
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou
- Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC
- Vrtacia šablóna Geberit pre závesné WC a Geberit AquaClean
- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm
- Dávkovač pre WC bloky Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit

DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm

- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm

INFORMÁCIE

- Pri použití Power & Connect box nie je možná kombinácia elektronického ovládania splachovania WC s Geberit AquaClean

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.375.00.6	88	112	17
Nové			

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025