




Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm
- Nevhodné pre ovládacie tlačidlá Sigma60

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- Zmenšená šírka rámu pre umiestnenie podpier a držadiel vedľa inštaláčného prvku
- Dodatočne výškovo nastaviteľná keramika WC v hotovej kúpeľni, 41–49 cm od hotovej podlahy
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštaláčným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti

- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Naťahovacie pripájacie koleno
- Možnosť montáže pripájacieho kolena vertikálne alebo horizontálne na inštaláčnom prvku
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean alebo pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4 l
Prietok pri 3 baroch	0.16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0.09 l/s
Materiál	Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Montážna ochrana pre rozsah nastavenia splachovacieho kolena a pripájacieho kolena
- Upevňovacie a ochranný materiál

NUTNÉ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ

- Krycia doska so súpravou akustickej izolácie, pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, výškovo nastaviteľné WC

PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix
- Systémový uholník Geberit Duofix
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm

- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou
- Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
- Vŕtacia šablóna Geberit pre závesné WC a Geberit AquaClean

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.396.00.6 Nové	42.5	112	17

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025