



Inšalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž výleviek
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii

- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výškovo nastaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3

- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

ROZSAH DODÁVKY

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50/63 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- Tesnenie Ø 57/40 mm
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.450.00.2 Nové	50	130	8.3

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025