



Traverzový prvok Geberit Duofix pre umývadlo, stojančeková armatúra



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče

- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 tesniace podložky
- 2 podložky pre akustickú izoláciu

- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Upevnenie Geberit Duofix pre umývadlá so vzdialenosťou upevnenia 38–58 cm
- Vystužovací plech pre inštalačný prvok Geberit Duofix pre umývadlo

Č. výr.	B cm	H cm	T cm	
111.464.00.2 Nové	50	50	6	

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025