



Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 112 cm, stojančeková armatúra



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Nožné pätky z plastu
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50

- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii
- Vzďialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- Pripevňovací materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava stenových kotiev Geberit DuofixBasic pre samostatnú inštaláciu
- Systémový uholník Geberit Duofix
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
- Upevnenie Geberit Duofix pre umývadlá so vzdialenosťou upevnenia 38–58 cm
- Vystužovací plech pre inštačný prvok Geberit Duofix pre umývadlo
- Traverza Geberit Duofix pre podomietkové uzatváracie ventily

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.471.00.2 Nové	50	112	7.5

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025