



Prvok pre umývadlo Geberit Duofix, 82 – 98 cm, stojančeková armatúra



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre stojančekové armatúry

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej kolajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov

- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzďalenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- 2 pripájacie koléná Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm

- Tesnenie ø 44/32 mm
- Pripevňovací materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix
- Systémový uholník Geberit Duofix
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
- Upevnenie Geberit Duofix pre umývadlá so vzdialenosťou upevnenia 38–58 cm
- Traverza Geberit Duofix pre podomietkové uzatváracie ventily

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.485.00.2 Nové	50	82–98	7.5

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025