



Prvok Geberit Duofix pre bidet, 112 cm, univerzálny



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné bidety so stojančekovou armatúrou

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii

- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzďialenosť upevnenia závesného bidetu 18 alebo 23 cm
- Výškovo nastaviteľné upevnenie bidetu
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Šírkovo a výškovo nastaviteľné upevnenia armatúr

- Ochranná zátka pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel'

ROZSAH DODÁVKY

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Tesnenie ø 44/32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výř.	B cm	H cm	T cm
111.510.00.2 Nové	50	112	10

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025