



Prvok Geberit Duofix pre umývadlo, 130 cm, elektronická nástenná armatúra s podomietkovou funkčnou krabicou



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž umývadiel
- Pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú skrinku

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej kolajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov

- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Vzdialenosť upevnenia umývadla 5–38 cm
- Pri vzdialenosti upevnenia 18 alebo 28 cm hĺbkovo nastaviteľné závitové tyče
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru
- Vopred namontované upevnenie pre nástennú armatúru
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Prípojka vody na podomietkovej krabici, dole
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Podomietkové teleso pre umývadlovú armatúru Geberit, montáž na stenu, pre podomietkovú funkčnú krabicu, vopred namontované
- Vopred namontované spojovacie rúry medzi podomietkovou krabicou a upevnením pre nástennú armatúru
- Uzatváracie jednotky integrované v podomietkovej krabici
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 50 mm
- Tesnenie Ø 44/32 mm
- Montážna ochrana s krytom, pre podomietkovú krabicu
- Montážna ochrana pre upevnenie nástennej armatúry
- Pripevňovací materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Krycia doska Geberit pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Krycia doska Geberit zalicovaná, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Montážna ochrana Geberit pre kryciu dosku zalicovanú, pre podomietkovú funkčnú krabicu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix
- Systémový uholník Geberit Duofix
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm

- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene

- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene

- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.558.00.2	50	130	7.5
Nové			

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025