



Inšalačný prvok Geberit Duofix pre výlevku, 175 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, nadomietková nástenná armatúra



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Na montáž výlevky Publica s nástennou armatúrou
- Pre nadomietkové nástenné armatúry

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám rozdelený na dve časti
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inšalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy

- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Pozinkovaná traverza armatúry
- Výškovo nastaviteľná traverza pre armatúru

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak 10–1000 kPa

Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie	6 / 3 l
splachovacieho množstva	
Rozsah nastavenia veľkého	4.5 / 6 / 7.5 l
splachovacieho množstva	
Rozsah nastavenia malého	3–4 l
splachovacieho množstva	
Prietok pri 3 baroch	0.16 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0.09 l/s

ROZSAH DODÁVKY

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výr.	B cm	H cm	T cm	
111.565.00.2 Nové	50	175	12	

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025