



Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 98 cm, univerzálny, pre ovládanie zhora



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre montáž pneumatických ovládaní splachovania pisoárov Geberit (od roku výroby 2009)
- Pre montáž pisoárov

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej kolajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Prípojka vody vpravo na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný

- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 10,5 x 10,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Ohybná splachovacia hadica
- Splachovacia hadica s vedením pre zabránenie stojatej vode
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod ø 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Pomocou príslušenstva možnosť prestavby na pisoáre s rozprašovacou hlavou

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/ inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.18 l/s
Materiál	Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana s krytom
- Pripájacia rúrka medzi prívodom ø 32 mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 63/50 mm
- Tesnenie ø 57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix
- Systémový uholník Geberit Duofix
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
- Traverza Geberit pre upevnenie pisoára
- Prítoková traverza Geberit pre pisoár s rozprašovacou hlavou

INFORMÁCIE

- Pre pisoáre s rozprašovacou hlavou je navyše potrebná prítoková traverza Geberit pre pisoár (č. výr. 242.042.00.1)

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.617.00.2 Nové	50	98	16.5

Nový druh výrobkov dostupný od 01.07.2025