



Prvok Geberit Duofix pre pisoár, 112–130 cm, univerzálny, pre nadomietkový tlakový splachovač



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre inštaláciu pisoárov s integrovaným ovládaním
- Pre montáž bezvodných pisoárov
- Pre pisoáre Preda
- Pre pisoáre Selva
- Pre pisoáre Tamina
- Pre pisoáre Narva
- Pre nadomietkový tlakový splachovač
- Pre skryté nadomietkové ovládania splachovania pisoárov

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy

- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výška prvku prispôsobiteľná pre pisoár, 112–130 cm
- Pripájacie pozície nastavené pre Preda Urinal
- Výškovo a stranovo nastaviteľné upevnenie pre prívod Rp 1/2" (v strede a 5–10 cm vľavo a vpravo)
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Traverzy so stredovým označením, prestaviteľné bez náradia
- Označenia pripájacích pozícií pre pisoáre Preda a Selva
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár
- Ochranná zátku pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Prípojka vody Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix
- Pripájacie koleno z PE-HD, Ø 63/50 mm
- Tesnenie Ø 57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár Ø 50 mm, s tesnením na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix
- Systémový uholník Geberit Duofix
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
- Traverza Geberit pre upevnenie pisoára

Č. výř.	B cm	H cm	T cm
111.686.00.2 Nové	50	112–130	7.5

Nový druh výrobkov dostupný od 01.07.2025