


Inšalačný prvok Geberit Duofix pre nástenný zásobník, 140 cm, nadomietková nástenná armatúra



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre montáž nástenných zásobníkov

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii

- Šírkovo nastaviteľné 5–38 cm a výškovo nastaviteľné upevnenie nástenného zásobníka
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry
- Samolepiaca tesniaca podložka, s povrchovou úpravou z rúna
- Ochranná zátku pre jednorazovú tlakovú skúšku so studenou vodou do maximálne 15 bar/1 500 kPa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- 2 pripájacie kolená Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 tesniace podložky
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripájacie koleno z PE-HD, ø 50 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

Č. výt.	B cm	H cm	T cm
111.777.00.2 Nové	50	140	4

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025