



Traverzový prvok Geberit Duofix pre podomietkovú nástennú armatúru



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre montáž do stien na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre podomietkové armatúry

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025

- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Výškovo a hĺbkovo prestaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z pleglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936
- Výškovo a hĺbkovo nastaviteľná traverza armatúry

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel'

ROZSAH DODÁVKY

- Pripájacie koleno Rp 1/2"/R 1/2", kompatibilné s MF
- Pripájacie koleno Rp 3/4"/R 1/2", kompatibilné s MF
- 2 podložky pre akustickú izoláciu
- 2 izolačné objímky
- Pripevňovací materiál

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.785.00.2	50	78	10.5
Nové			

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025