



Prvok Geberit Duofix pre podpery a držadlá, 112 cm, bezbariérový



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre upevnenie podpier a držadiel

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii

- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Výškovo nastaviteľná upevňovacia doska
- Montážna doska z pleglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Ocel'

ROZSAH DODÁVKY

- Pripevňovací materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm

Č. výr.	B cm	H cm	T cm	
111.790.00.2	36.5	112	4	
Nové				

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025