



Stojka s čiastočnou výškou Geberit Duofix



Příklad



ÚČELY POUŽITIA

- Pre vytvorenie systémových stien Geberit Duofix v čiastočnej výške
- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre montáž ako medzistojka alebo bočná ukončovacia stojka
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy

- Otočné nožné pätky
- Tvarovo stabilné
- Upravené práškovou farbou
- Nehrdzavejúce
- Hĺbka nožných pätiiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75 a systémových koľajníc Geberit Duofix
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu

ROZSAH DODÁVKY

- 2 koľajničkové svorky
- Stenová kotva
- Pripevňovací materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Systémový uholník Geberit Duofix
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

Oceľ

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.825.00.2 Nové	4	82–112	7.3

Č. výř.	B cm	H cm	T cm
111.079.00.2 Nové	4	112–144	7.3

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025