



Prvok pre závesné WC Geberit Duofix, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm a Power & Connect boxom



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC
- Nevhodné pre protipožiarne súpravy pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarne uzávery pre splachovacie a pripájacie koleno

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalačným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy

- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Možnosť montáže pripájacieho kolena v rôznych hĺbkových pozíciách bez náradia, rozsah nastavenia 45 mm
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean a pre sieťový kábel
- Príprava na inštaláciu sieťového zdroja 12 V za keramikou WC

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak

10–1000 kPa

Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie	6 / 3 l
splachovacieho množstva	
Rozsah nastavenia veľkého	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
splachovacieho množstva	
Rozsah nastavenia malého	2–4 l
splachovacieho množstva	
Prietok pri 3 baroch	0.16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0.09 l/s
Materiál	Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Power & Connect box
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre Power & Connect box
- Upevňovací a ochranný materiál

NUTNÉ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ

- Sieťový zdroj Geberit pre Power & Connect box

PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie

- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix
- Systémový uholník Geberit Duofix
- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou
- Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
- Vrtacia šablóna Geberit pre závesné WC a Geberit AquaClean

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm
- Dávkovač pre WC bloky Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.900.00.6	50	112	12
Nové			

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025