




# Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, pre podpery a držadlá



## ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpkami
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Na inštaláciu do steny s kovovými stojkami na výšku miestnosti s prepojením medzi úrovňou prednej a zadnej steny
- Vhodné pre bezbariérové stavby
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre závesné WC so vzdialenosťou upevnenia 18 cm
- Nevhodné pre ovládacie tlačidlá Sigma60

## VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Rám pre závesné WC s pripojovacími rozmermi podľa EN 33 a vyložením do 70 cm
- Dodatočne výškovo nastaviteľná keramika WC v hotovej kúpeľni, 41–49 cm od hotovej podlahy
- S výsuvnou platničkou na bočné upevnenie nad inštalacným prvkom na kovové alebo drevené profily, alebo na stojky Geberit Duofix na výšku miestnosti

- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej koľajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpory, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Naťahovacie pripájacie koleno
- Možnosť montáže pripájacieho kolena vertikálne alebo horizontálne na inštalacnom prvku
- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Na ovládanie spredu, vhodné na 1-objemové, 2-objemové a Štart – Stop splachovanie
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami
- Montážna doska z preglejky, vodovzdorne glejená
- Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102-1 resp. trieda D-s2, d0 podľa EN 13501-3
- Uvoľňovanie formaldehydu, trieda A podľa EN 1084 resp. trieda E 1 podľa EN 13936

- S chráničkou na prívod vody pre sprchovacie WC Geberit AquaClean alebo pre sieťový kábel
- Možnosť upevnenia pre elektrickú prípojku

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dynamický pretlak           | 10–1000 kPa         |
| Teplota vody max.           | 25 °C               |
| Výrobné nastavenie          | 6 / 3 l             |
| splachovacieho množstva     |                     |
| Rozsah nastavenia veľkého   | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| splachovacieho množstva     |                     |
| Rozsah nastavenia malého    | 2–4 l               |
| splachovacieho množstva     |                     |
| Prietok pri 3 baroch        | 0.16 l/s            |
| Minimálny dynamická pretlak | 10 kPa              |
| Výpočtový prietok           | 0.09 l/s            |
| Materiál                    | Oceľ                |

## ROZSAH DODÁVKY

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- 4 stenové kotvy
- Pripájacia súprava pre WC, Ø 90 mm

- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- Montážna ochrana pre rozsah nastavenia splachovacieho kolena a pripájacieho kolena
- Upevňovací a ochranný materiál

#### NUTNÉ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ

- Krycia doska so súpravou akustickej izolácie, pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC, výškovo nastaviteľné WC

#### PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix
- Systémový uholník Geberit Duofix
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava podpier Geberit pre keramiky WC s malou dosadacou plochou
- Súprava akustickej izolácie Geberit pre závesné WC
- Vrtacia šablóna Geberit pre závesné WC a Geberit AquaClean

- Dávkovač pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm
- Dávkovač pre WC bloky Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s manuálnym spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm
- Jednotka odsávania zápachu Geberit DuoFresh s automatickým spúšťaním odsávania a dávkovačom pre tyčinku Geberit DuoFresh, pre podomietkovú splachovaciu nádržku Sigma 12 cm

| Č. výr.                     | B cm | H cm | T cm |
|-----------------------------|------|------|------|
| <b>111.904.00.6</b><br>Nové | 88   | 112  | 17   |

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025