



Inšalačný prvok Geberit Duofix Bambini pre stojace WC pre deti a malé deti, 97 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre systémové steny Geberit Duofix
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–25 cm
- Pre stojace WC pre deti a malé deti
- Pre ovládacie tlačidlo pre Bambini WC

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Otočné nožné pätky, vhodné pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nožné pätky je možné namontovať do systémovej kolajnice Geberit Duofix bez náradia, bez ďalších komponentov
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii, s brzdou výsuvu
- Osadené splachovacie koleno, s možnosťou skrátenia
- Výškovo nastaviteľná traverza pre splachovacie koleno
- Výškovo nastaviteľná traverza pre pripájacie koleno

- Podomietková splachovacia nádržka Geberit Sigma 12 cm, izolovaná proti kondenzácii
- Ovládanie spredu
- Výšku ovládania 88 cm možno znížiť v závislosti od keramiky (83/78 cm)
- Pri výrobnom nastavení je možné okamžité dodatočné spláchnutie
- Montážne a servisné práce na podomietkovej splachovacej nádržke bez náradia
- Pripojka vody vzadu alebo hore v strede
- Montážna ochrana pre servisný otvor sa dá skrátiť na potrebnú dĺžku, chráni pred vlhkosťou a nečistotami

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie	6 / 3 l
splachovacieho množstva	
Rozsah nastavenia veľkého	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
splachovacieho množstva	
Rozsah nastavenia malého	2–4 l
splachovacieho množstva	
Prietok pri 3 baroch	0.16 l/s
Minimálny dynamický pretlak	10 kPa
Výpočtový prietok	0.09 l/s

Materiál

Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Pripojka vody R 1/2", kompatibilná s MasterFix a MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolieskom
- Montážna ochrana pre servisný otvor
- Rúrová objímka
- Pripájacie koleno 90° z PE-HD, Ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, Ø 90/110 mm
- Pripájacia súprava pre stojace WC s pripájacím hrdlom pre oblasť pripojenia Ø 85 – 102 mm
- 2 upevňovacie uholníky pre stojku
- Upevňovací a ochranný materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú a systémovú inštaláciu
- Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu, rohové riešenie
- Súprava predĺžení stenových kotiev Geberit Duofix
- Systémový uholník Geberit Duofix

- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm

INFORMÁCIE

- Pre pripojenie stojacich toaliet pre deti alebo batolatá, ktoré nie sú v jednej rovine so stenou, je potrebné objednať bielu pripájaciu súpravu (položka č. 152.408.00.1). Ak je prevádzková výška a/alebo traverza pre splachovacie koleno posunutá, splachovacie koleno musí byť narezané na správnu dĺžku.

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
111.922.00.6 Nové	50	97	12

Nový druh výrobkov dostupný od 01.05.2025