




Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma40, pre dvojité splachovanie, Round



Příklad

ÚČELY POUŽITIA

- Pre spúšťanie splachovania pri podomietkových splachovacích nádržkách Sigma
- Pre hrúbky obkladu ≥ 15 mm

VLASTNOSTI

- Ovládanie spredu

- Odhlučnené tyčinky splachovania, rýchle nastavenie bez náradia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tvar tlačidla okrúhle

ROZSAH DODÁVKY

- Upevňovací rám

- 2 dištančné čapy
- 2 tyčinky splachovania

PRÍSLUŠENSTVO

- Predlžovacia súprava Geberit pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma, Omega a Kappa

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm
115.628.14.1 Nové	Čierna matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24.6	15.2	0.4
115.628.FW.1 Nové	Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24.6	15.2	0.4

Č. výr.	Farba / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm
115.628.JK.1 Nové	Láva	Sklo	24.6	15.2	0.6
115.628.JL.1 Nové	Pieskovosivá	Sklo	24.6	15.2	0.6
115.628.JT.1 Nové	Biela matná / S povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24.6	15.2	0.4
115.628.QB.1 Nové	Červené zlato / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24.6	15.2	0.4
115.628.QD.1 Nové	Čierny chróm / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24.6	15.2	0.4
115.628.QF.1 Nové	Mosadzné farby / Brúsené, s povrchovou úpravou easy-to-clean	Ušľachtilá oceľ	24.6	15.2	0.4
115.628.SI.1 Nové	Biela	Sklo	24.6	15.2	0.6
115.628.SJ.1 Nové	Čierna	Sklo	24.6	15.2	0.6

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025