



ÚČELY POUŽITIA

- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm
- Pre prvky Geberit Duofix a Geberit GIS pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržkou Omega 12 cm
- Na napájanie ovládání splachovania WC Geberit a modulov Geberit DuoFresh napätím 12 V DC
- Pre napájanie hygienických prepláchnutí Geberit v podomietkovej splachovacej nádrži
- Na prípravu sieťových pripojení sprchovacích WC Geberit AquaClean
- Pre skrytú sieťovú prípojku za keramikou WC

- Nevhodné na kombináciu s protipožiarnou súpravou pre prvok Geberit Duofix pre závesné WC alebo protipožiarny uzáver pre splachovacie a pripájacie koleno

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Montáž bez náradia
- Oddelenie profesií
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel s LED ukazovateľom
- Možnosť pripojenia pre Geberit AquaClean
- Montážna ochrana pre servisný otvor chráni pred vlhkosťou a nečistotami

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	90–260 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Výstupné napätie	12 V DC
Výstupný výkon	12 W

ROZSAH DODÁVKY

- Power & Connect box
- Sieťový zdroj s LED ukazovateľom
- Pripájací kábel
- Deliaca stena s pripojovacou svorkou
- Montážna ochrana
- Chránička, dĺžka 0,32 m, pre prípojku Geberit AquaClean

Č. výr.

116.098.00.6

Nové

Nový druh výrobkov dostupný od 01.01.2025