



Napúšťací ventil Geberit typ 323, prípojka vody zdola, 3/8", vsuvka z mosadze



ÚČELY POUŽITIA

- Pre nadomietkové splachovacie nádržky Geberit s prípojkou vody dole
- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"

VLASTNOSTI

- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze
- Pripojenie vody zdola

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak 10–1000 kPa

Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	6 dB(A)
Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	16 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Prietok pri 0,5 baroch	0.06 l/s
Prietok pri 3 baroch	0.17 l/s
Minimálny dynamická pretlak	10 kPa

Č. výr.	G "	B cm	H cm	T cm
136.766.00.1	3/8	5.5	29.3	8.3
Nové				

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025