



Příklad

ÚČELY POUŽITIA

- Pre odvádzanie vody zo spŕch bez vaničky
- Pre montáž v priestore alebo pri stene
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

VLASTNOSTI

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- S integrovaným spádom
- Sprchový žľab s možnosťou skrátenia
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 10–35 mm
- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Jednoduché čistenie
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou

- Odvádzanie vody nad hotovou podlahou pri použití tesniacej manžety
- S povrchovou úpravou proti odtlačkom prstov (len pri modeloch s čiernym chrómom)
- Hydraulická kapacita 0,56 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 30 mm a výškou poteru 65 mm v mieste podlahového vtoku
- Hydraulická kapacita 0,74 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 50 mm a výškou poteru 90 mm v mieste podlahového vtoku
- Hydraulická kapacita 0,8 l/s pri použití súpravy pre hrubú montáž s výškou zápachovej uzávierky 50 mm a výškou poteru 100 mm v mieste podlahového vtoku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Oceľ CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

ROZSAH DODÁVKY

- Hrebeňová vložka
- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- Prísavka
- Tesniaca manžeta

NUTNÉ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ

- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine

INFORMÁCIE

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Č. výr.	Farba / povrch	L cm	B cm	H cm
154.446.KS.2 Nové	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–90	3	1
154.446.QC.2 Nové	Čierny chróm / Brúsené	30–90	3	1
154.448.KS.2 Nové	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–110	3	1
154.448.QC.2 Nové	Čierny chróm / Brúsené	30–110	3	1
154.447.KS.2 Nové	Ušľachtilá oceľ, brúsená	30–130	3	1
154.447.QC.2 Nové	Čierny chróm / Brúsené	30–130	3	1

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025