



Příklad

ÚČELY POUŽITIA

- Pre odvádzanie vody zo sprch bez vaničky
- Pre montáž v priestore alebo pri stene
- Pre montáž do tenkovrstvovej malty
- Pre kompozitné izolácie
- Vhodné pre bezbariérové stavby

VLASTNOSTI

- Kontrola kvality podľa EN 1253-3
- Sprchový žľab s možnosťou skrátenia
- Vhodné pre hrúbku dlažby na podlahe od 8-35 mm

- Možnosť nastavenia výšky, sklonu a odsadenia sprchového žľabu
- Jednoduché čistenie
- Odvádzanie vody nad kompozitnou izoláciou
- Trieda zaťažiteľnosti K 3 (3 kN)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál Oceľ CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

ROZSAH DODÁVKY

- Hrebeňová vložka

- Vtokové hrdlo s vyrovnávacím krúžkom
- 2 zásuvné koncové kusy
- Prísavka

NUTNÉ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ

- Súprava pre hrubú montáž pre sprchové žľaby zo série CleanLine

INFORMÁCIE

- V oblasti sprchovania môže dôjsť k sfarbeniu dlaždíc z prírodného kameňa

Č. výr.	Farba / povrch	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	30–90	4.3	0.8
154.461.KS.1 Nové	Rám: ušľachtilá oceľ elektrolyticky leštená Plocha: brúsená ušľachtilá oceľ	30–110	4.3	0.8

Č. výř.	Farba / povrch	L cm	B cm	H cm
154.451.KS.1	Rám: ušlechtilá ocel' elektrolyticky leštěná Plocha: brúsená ušlechtilá ocel'	30–130	4.3	0.8
154.453.KS.1	Rám: ušlechtilá ocel' elektrolyticky leštěná Plocha: brúsená ušlechtilá ocel'	30–160	4.3	0.8

Nový druh výrobkov dostupný od 01.04.2025