



Vnútorná súprava Geberit typ 290-383, dvojité splachovanie, univerzálna prípojka vody, 3/8" a 1/2", vsuvka z mosadze



ÚČELY POUŽITIA

- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádržky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 1/2"
- Pre prípojky vody 3/8"

VLASTNOSTI

- Dvojité splachovanie
- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze

- Výškovo nastaviteľné
- Možnosť nastavenia malého a veľkého splachovacieho množstva, v závislosti od objemu splachovacej nádržky
- Výškovo nastaviteľná prepádová rúrka
- Prípojka vody na bočnej strane
- Pripojenie vody zdola
- S upevnením krytu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	7 dB(A)

Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	13 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4.5 l
Ovládacia sila	18 N

ROZSAH DODÁVKY

- Pripevňovací materiál

Č. výř.	Farba / povrch
283.313.21.5 Nové	Chróm / Lesklý

Nový druh výrobkov dostupný od 01.08.2025