



■ GEBERIT



- Pre sivú vodu (dažďová voda) s hodnotou pH 6,0–9,5 ak sa používa filtračné zariadenie
- Pre keramické splachovacie nádrčky
- Pre pitnú vodu
- Pre prípojky vody 3/8"

- Výškově nastavitelné
- Možnost nastavení malého a velkého splachovacího množství, v závislosti od objemu splachovací nádržky
- Výškově nastavitelná prepádová rúrka
- Přípojka vody na boční straně
- S upevnením krytu

Hluk vznikajúci v armatúre pri 5 baroch	13 dB(A)
Teplota skladovania	≤ 40 °C
Teplota vody max.	25 °C
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–9 l
Rozsah nastavenia malého splachovacieho množstva	2–4,5 l
Ovládacia sila	18 N

- Dvojité splachovanie
- Nastaviteľná výška hladiny
- Závitová vsuvka z mosadze

Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Hluk vznikajúci v armatúre pri 3 baroch	7 dB(A)

- Pripevňovací materiál

Č. výř.	Farba / povrch
283.350.21.5 Nové	Chróm / Lesklý

Nový druh výrobkov dostupný od 01.08.2025