



Prvok Geberit DuofixBasic pre pisoár, 130 cm, univerzálny, pre ovládanie splachovania pisoárov Basic



ÚČELY POUŽITIA

- Pre steny s kovovými a drevenými stĺpikmi
- Pre montáž do stien v čiastočnej výške alebo na výšku miestnosti
- Pre montáž do deliacich stien na výšku miestnosti
- Pre hrúbky podlahy 0–20 cm
- Pre montáž ovládania splachovania pisoárov Basic (od roku výroby 2013)
- Pre montáž pisoárov
- Nevhodné pre pisoáre s rozprašovacou hlavou

VLASTNOSTI

- Konštrukčný rad 2025
- Staticky samonosný rám upravený práškovou farbou, s ochranou proti korózii
- Alternatívna montážna poloha pre stenové kotvy
- Hĺbka nožných pätičiek vhodná pre montáž do U-profilov UW 50
- Nožné pätky z plastu
- Pozinkované nožné podpery, chránené proti korózii
- Univerzálna podomietková krabica pre ovládania splachovania pisoárov Geberit
- Pripojovacia svorka pre elektrickú prípojku v podomietkovej krabici

- Prípojka vody hore na podomietkovej krabici
- Prípojka vody vhodná pre MasterFix a MeplaFix
- Možnosť montáže pripájacieho kolena bez náradia
- Uzatvárací ventil so škrtiacou klapkou, vopred namontovaný
- S namontovanou chráničkou pre preplachovanie potrubia
- Montážna ochrana pre servisný otvor 13,5 x 13,5 cm s možnosťou skrátenia bez náradia
- Výškovo nastaviteľné upevnenie pre prívod $\varnothing$ 32 mm
- Výškovo nastaviteľné a odhlučnené upevnenie pre pripájacie koleno
- Upevnenia pisoára M8, šírko a výškovo nastaviteľné
- Pomocou príslušenstva možné prídavné upevnenie pre pisoár

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dynamický pretlak	100–800 kPa
Skúšobný tlak vody max.	1600 kPa
Skúšobný tlak vzduchu/ inertného plynu max.	300 kPa
Teplota vody max.	30 °C
Prietok pri 1 bar bez regulátora prietoku	0.3 l/s
Prietok pri 1 bar s regulátorom prietoku	0.18 l/s

Materiál

Oceľ

ROZSAH DODÁVKY

- Prípojka vody R 1/2"
- Montážna ochrana
- 2 stenové kotvy
- Pripájacia rúrka medzi prívodom $\varnothing$ 32 mm a pisoárom, s tesnením na pisoár
- Pripájacie koleno z PE-HD, $\varnothing$ 63/50 mm
- Tesnenie $\varnothing$ 57/50 mm
- Zápachová uzávierka pre pisoár $\varnothing$ 50 mm, s tesnením na pisoár
- Traverza pre opláštenie prvku
- Upevňovací a ochranný materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Pripevňovací materiál Geberit Duofix pre vzdialenosť stojok 50–57,5 cm
- Nasúvateľná traverza Geberit Duofix, pre upevnenie k bočnej stene
- Súprava na upevnenie nôh Geberit Duofix k zadnej stene
- Súprava na predĺženie nôh Geberit Duofix, dĺžka 20 cm
- Traverza Geberit pre upevnenie pisoára

Č. výr.	B cm	H cm	T cm
458.603.00.6 Nové	50	130	7.5

Nový druh výrobkov dostupný od 01.07.2025