



TYP QT	PRO OBOUSTRANNÉ SVĚRNÉ SPOJENÍ S ODBOČKOU S VNITŘNÍM ZÁVITEM
PRO OCELOVÉ TRUBKY	DIN EN 10255
PRO ČERNÉ OCELOVÉ TRUBKY	DIN EN 10220 série 1, 2 a 3
PRO PE-TRUBKY	PE-potrubí (PE 80, PE 100, PE-Xa-potrubí (každý SDR 11) podle DVGW – pracovní list GW 335 A2/A3 jakož i DIN 8074/8075, DIN EN 12201-2 a DIN 16893

MÉDIUM:

voda, plyn, stlačený vzduch

OBLASTI POUŽITÍ A PROVOZNÍ TEPLOTA:

topná voda do 80°C (výhradně pro ocelové trubky); pitná voda: do 25°C; stlačený vzduch (výhradně pro ocelové trubky): max.: 70°C; plyn: -20°C až +60°C (výhradně pro ocelové trubky podle DIN EN 10255 a DIN EN 10220 série 1)

PRACOVNÍ TLAK:

stlačený vzduch 10 bar; voda 10 bar; plyn 5 bar

CERTIFIKACE:

voda: certifikát DVGW DW-8511BU0380



plyn: certifikát DVGW NG-4502BL0450



DN	Vnější průměr trubky [mm]	Závit	Výrobek č.
15	19,7 – 21,8	1/2"	17.195.04.01
20	24,6 – 27,3	3/4"	17.195.04.02
25	31,4 – 34,2	1"	17.195.04.03
32	40,0 – 42,9	1 1/4"	17.195.04.04
40	47,9 – 51,5	1 1/2"	17.195.04.05
50	59,7 – 63,6	2"	17.195.04.06

ROZMĚRY A VÁHY

DN	Závit R ISO 7/1	Vnější průměr trubky od ... do [mm]	OCELOVÉ TRUBKY Vnější průměr trubky-ø [mm]	ČERNÉ OCELOVÉ TRUBKY Vnější průměr trubky-ø [mm]	PE-TRUBKY Vnější průměr trubky-ø [mm]	Hmotnost [g]	Délka - A [mm]	Velikost rohu - E [mm]	Hloubka zasunutí mín. [mm]	Hloubka zasunutí max. [mm]
15	1/2"	19,7 – 21,8	21,3	20	20 x 1,9	237	92	42	22	33
20	3/4"	24,6 – 27,3	26,9	25	25 x 2,3	309	100	48	22	34
25	1"	31,4 – 34,2	33,7	31,8	32 x 2,9	444	112	56	24	37
32	1 1/4"	40,0 – 42,9	42,4	–	40 x 3,7	731	128	67	27	41
40	1 1/2"	47,9 – 51,5	48,3	51	50 x 4,6	776	130	72	25	39
50	2"	59,7 – 63,6	60,3	63,5	63 x 5,8	1327	161	92	28	49

SVĚRNÉ SPOJKY PRO OCELOVÉ TRUBKY, ČERNÉ OCELOVÉ TRUBKY A PE TRUBKY

Pro PE instalaci je nezbytné použít opěrná pouzdra.
Viz strana 22.