

Gebo Special pre čierne ocelové rúrky radu 150 + 220

Oblasti použitia:

Opravy existujúcich potrubí a nové inštalácie potrubia pre kvapalnú vodu, stlačený vzduch, vykurovací olej (podľa DIN 51603-1).

Zverné spojky z temperovanej liatiny pre čiernu ocelovú rúrku:
Čierne ocelové rúrky podľa DIN EN 10220 série 2 a 3

Typické oblasti použitia: Vykurovacia sústava, Olejové rozvody

Médium:

Voda, stlačený vzduch, vykurovací olej (len 57 mm, sledujte TRbF: Technické pravidlá pre hortavé kvapaliny!)

Teploty:

Vykurovacia voda: do 80 ° C, olej: 40 ° C



TYP A

s vonkajším závitom

Séria 150 20 – 63,5 mm:

Tlakové stupne:

Voda PN 6, Stlačený vzduch PN 12,5, Olej PN 6

Certifikácia:

Vykurovací olej: pre 57 mm: Stavebné povolenie
DIBT, povolenie č.: Z-38.4-212



TYP AF

s vonkajším závitom

Séria 220 70 – 108 mm:

Tlakové stupne:

Voda PN 6, Stlačený vzduch PN 10

Typ A/AF je k dispozícii v nasledujúcich priemeroch:

DN	Vonkajší priemer rúrky-Ø [mm]	Výrobok č.
15	1/2" x 20,0	02.150.00.0120
20	3/4" x 25,0	02.150.00.0225
25	1" x 31,8	02.150.00.03318
32	1 1/4" x 38,0	02.150.00.0438
32	1 1/4" x 44,5	02.150.00.04445
40	1 1/2" x 51,0	02.150.00.0551
50	2" x 57,0	02.150.00.0657
50	2" x 63,5	02.150.00.06635
65	2 1/2" x 70	02.220.00.70
65	2 1/2" x 82,5	02.220.00.07825
100	4" x 108	02.220.00.108

