



Typ	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Obj. č.	231254	231255	231256

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Príkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Menovité napätie	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	L	XL	XL
Trieda energetickej účinnosti	C	C	C
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,16 kWh
Menovitý objem	100 l	120 l	150 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	220 l	291 l	355 l
Rozsah nastavení teplôt	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. prietok	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Šírka	510 mm	510 mm	510 mm
Hĺbka	510 mm	510 mm	510 mm
Hmotnosť	39,50 kg	42,40 kg	52,00 kg