



Typ	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
Obj. č.	231251	231252	231253

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Príkon ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Menovité napätie	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Záťažový profil	S	M	M
Trieda energetickej účinnosti	A	B	B
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Menovitý objem	30 l	50 l	80 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	74 l	121 l	197 l
Rozsah nastavení teplôt	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Max. prietok	18 l/min	18 l/min	18 l/min
Farba	biely	biely	biely
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Výška	770 mm	740 mm	1050 mm
Šírka	410 mm	510 mm	510 mm
Hĺbka	420 mm	510 mm	510 mm
Hmotnosť	22,90 kg	27,60 kg	37,80 kg