



Sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre závesné WC, 101 cm, predné opláštenie zo skla



Příklad



ÚČELY POUŽITIA

- Pre renovácie, prestavby a novostavby
- Pre pripojenie na odpad v stene, výška odtoku > 23 cm
- Pre výmenu nízko položených nadomietkových splachovacích nádržíek
- Pre výmenu závesných WC s nadomietkovou splachovacou nádržkou umiestnenou na WC mise
- Pre WC-kompletné zariadenia Geberit AquaClean
- Pre pripojenie sprchovacích sedadiel Geberit AquaClean, pomocou príslušenstva
- Pre montáž na hotových podlahách
- Pre montáž pred ľahkými a masívnymi stenami
- Pre vyrovnanie odsadenia medzi prípojkami WC a odtokmi v stene prostredníctvom odsadenej pripájacej rúry s hrdlom pre závesné WC

VLASTNOSTI

- Dvojité splachovanie
- Tlačidlá soft-touch na spustenie splachovania
- Zmena nastavení je možná iba pomocou aplikácie Geberit Home
- Nastaviteľná detekčná oblasť rozpoznávania používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu

- Možnosť výmeny keramického voštinového filtra pre neutralizáciu zápachu bez náradia
- Nastaviteľné intervalové splachovanie
- S osvetlením ComfortLight
- Náladové osvetlenie od orientačného svetla po denné svetlo, plynule nastaviteľné
- Plynule nastaviteľná farba svetla od teplej bielej po studenú bielu
- Ovládanie kompatibilné s DALI
- Prevádzka s malým napätím, žiadne sieťové napätie v splachovacej nádrži
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom
- Pripojenie vody zdola
- Možnosť pripojenia vody z boku, pomocou príslušenstva
- Možnosť kompenzácie stavebných nepresností
- Výškovo nastaviteľné do 7 cm
- Upevňovacia výška keramiky WC 35 ± 1 cm
- Splachovacia nádržka s izoláciou proti orosovaniu
- Bočné opláštenie z brúseného hliníka
- Samonosný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	100–240 V AC
Sieťová frekvencia	50–60 Hz
Prevádzkové napätie	12 V DC

Príkon pohotovostného režimu max.	0.5 W
Dynamický pretlak	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Výrobné nastavenie splachovacieho množstva	6 / 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovacieho množstva	4–6 l
Malé splachovacie množstvo	3 l
Farba svetla	2200–4000 K

ROZSAH DODÁVKY

- Súprava pre pripojenie vody s 2 rohovými ventilmi 1/2"
- Predĺženie splachovacieho kolena 160 mm
- Tesniaca manžeta z EPDM, ø 44/55 mm
- Pripájacie hrdlo z PE-HD, ø 90 mm
- Prechodka z PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Súprava pre akustickú izoláciu
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Sieťový zdroj
- Pripevňovací materiál
- Kryt podstavca
- Pripevňovací materiál pre ľahkú priečku

PRÍSLUŠENSTVO

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 3 cm
- Súprava pripájacieho hrdla Geberit pre závesné WC, odsadenie 5 cm

- Pripájacia súprava Geberit pre závesné WC, odsadenie 7 cm
- Dištančný rám Geberit Monolith
- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean

- Súprava pre pripojenie vody zboku, pre sanitárny modul Geberit Monolith pre WC
- Elektrokrabica Geberit
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela
- Kábel rozhrania Geberit Monolith DALI

Č. výr.	Farba / povrch	B cm	H cm	T cm	Trieda ochrany	Prikon W
131.221.JK.7	Čelo: tmavá láva / Sklo Bočné opláštenie: čierna / Brúsený hliník	48	101	10.6	I	15
131.221.JL.7	Čelo: pieskovosivá / Sklo Bočné opláštenie: Brúsený hliník	48	101	10.6	I	15
131.221.SI.7	Čelo: biela / Sklo Bočné opláštenie: Brúsený hliník	48	101	10.6	I	15
131.221.SJ.7	Čelo: čierna / Sklo Bočné opláštenie: čierna / Brúsený hliník	48	101	10.6	I	15
131.221.CD.7 Nové	Čelo: čierna / Satinované sklo Bočné opláštenie: čierna / Brúsený hliník	48	101	10.6	I	15
131.221.TD.7 Nové	Čelo: biela / Satinované sklo Bočné opláštenie: Brúsený hliník	48	101	10.6	I	15

Nový výrobok bude dostupný od 01.06.2026