




Geberit AquaClean Mera Classic kompletne závesné WC



Príklad



ÚČELY POUŽITIA

- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody

VLASTNOSTI

- Hybridný systém teplej vody s prietokovým ohrievačom a zásobníkom teplej vody
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray s dvomi dýzami
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kludovej polohe
- Nastaviteľná teplota sprchovacej vody
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Závesné
- WC keramika bez splachovacieho okraja so splachovacou technológiou TurboFlush
- Vodorovný odtok
- WC s hlbokým splachovaním, so špeciálnou glazúrou KeraTect
- Rozpoznávanie používateľa

- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu
- Funkcia teplovzdušného fénu
- Intenzita vzduchu fénu nastaviteľná v 5 stupňoch
- Vysúvateľné rameno fénu
- Nastaviteľná teplota fénu
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Kryt WC s funkciou QuickRelease
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Prípojka vody na ľavej strane skrytá za WC keramikou
- Sieťové pripojenie trojžilovým ohybným káblom, skryté, vpravo za keramikou WC
- Možnosť externej prípojky vody na ľavej strane pomocou príslušenstva
- Možnosť externého sieťového pripojenia, so zásuvkou vpravo
- Vopred namontovaná akustická izolácia
- Schválené podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz

Príkon pohotovostného režimu max.	0.5 W
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Minimálny dynamická pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0.03 l/s
Trvanie sprchovania	30–50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg
Odsávanie zápachu	Áno
SoftOpening	Áno
S ohrievaním WC sedadla	Nie
S orientačným svetlom	Nie
S funkciou fénovania	Áno

ROZSAH DODÁVKY

- Súprava na pripojenie vody pre podomietkové splachovacie nádržky Sigma a Omega 12 cm, inštalčná výška 112 cm
- Konektor pre pripojenie na elektrickú sieť
- Ochrana proti ostriekaniu
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Pripájacia súprava pre WC, ø 90 mm
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

PRÍSLUŠENSTVO

- Nástenný ovládací panel bezdotykový, pre Geberit AquaClean
- Nástenný ovládací panel pre Geberit AquaClean
- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)
- Interface modul 12 V pre Geberit AquaClean Mera/Sela
- Upevnené WC sedadlo, pre Geberit AquaClean Mera Classic

INFORMÁCIE

- K tomuto výrobku je priložený odvápnovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.com.
- Možnosť splachovania s objemom 4/2 l

Č. výr.	Farba / povrch	B cm	H cm	T cm	trieda ochrany	Príkon W	Funkcia QuickRelease
146.200.11.1	Keramika WC: biela / KeraTect Dizajnový kryt: biela / Lesklý	39.5	38	59	I	2000	Áno, WC sedací kruh a kryt WC
146.200.21.1	Keramika WC: biela / KeraTect Dizajnový kryt: chróm / Lesklý	39.5	38	59	I	2000	Áno, WC sedací kruh a kryt WC