






Příklad



ÚČELY POUŽITIA

- Pre pohodlné používanie WC bez zápachu
- Pre ošetrojúce čistenie análnej a vaginálnej oblasti pomocou vody
- Pre dodatočnú montáž na keramické misy (náhrada WC sedadla)

VLASTNOSTI

- Príprava teplej vody pomocou prietokového ohrievača
- Análna sprcha so sprchovacou technológiou WhirlSpray
- Separátna dýza dámskej sprchy v chránenej kludovej polohe
- Deaktivovateľný prietokový ohrievač
- Vysúvateľné rameno sprchy s dýzou pre análnu a vaginálnu oblasť
- Intenzita sprchového prúdu nastaviteľná v piatich stupňoch
- Možnosť nastavenia polohy ramena sprchy v piatich stupňoch
- Nastaviteľná oscilačná sprcha (automatický pohyb ramena sprchy dopredu a dozadu)
- Automatické predbežné a dodatočné čistenie sprchovacej dýzy čerstvou vodou
- Odvápňovací program
- Rozpoznávanie používateľa
- Aktivovateľné odsávanie zápachu s keramickým voštinovým filtrom
- Odsávanie zápachu s funkciou dobehu

- Funkcia teplovzdušného fénu
- WC sedadlo s rýchlym ohrievaním sedadla
- WC sedadlo a kryt WC s automatickým plynulým zatváraním
- Kryt WC s funkciou SoftOpening
- Kryt WC s funkciou QuickRelease
- Funkcie a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládania
- Možnosť naprogramovať tri užívateľské profily
- Prípojka vody na ľavej bočnej strane
- Sieťové pripojenie vzadu, s možnosťou skrytého vedenia smerom doprava alebo doľava
- Sieťová prípojka s možnosťou skrátenia
- Schválené podľa (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Kompatibilné s aplikáciou Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty sprchovacej vody pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty fénu pomocou aplikácie Geberit Home
- Možnosť nastavenia teploty ohrievania WC sedadla pomocou aplikácie Geberit Home

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spôsob ochrany	IPX4
Menovité napätie	230 V AC
Sieťová frekvencia	50 Hz
Príkon pohotovostného režimu max.	0.5 W

Dĺžka kábla	2 m
Dynamický pretlak	50–1000 kPa
Prevádzková teplota	5–40 °C
Rozsah nastavenia teploty vody	34–40 °C
Výrobné nastavenie teploty vody	37 °C
Minimálny dynamický pretlak	50 kPa
Výpočtový prietok	0.02 l/s
Trvanie sprchovania	50 s
Zaťaženie WC sedadla max.	150 kg
Odsávanie zápachu	Áno
SoftOpening	Áno
S ohrievaním WC sedadla	Áno
S funkciou fénovania	Áno

ROZSAH DODÁVKY

- Pancierová hadica 3/8", s kolenom 1/2"
- Ochrana proti ostriekaniu
- Vyrovnávacie podložky pre WC sedadlo/keramiku WC
- Odvápňovací prostriedok 125 ml
- Čistiaca súprava
- Diaľkové ovládanie s nástenným držiakom a batériou CR2032
- Pripevňovací materiál

NUTNÉ OBJEDNAŤ ZVLÁŠŤ

- Súprava pre pripojenie vody

PRÍSLUŠENSTVO

- Nástenný ovládací panel pre Geberit AquaClean
- Nástenný ovládací panel bezdotykový, pre Geberit AquaClean
- Nástenný držiak veľký, odolný proti krádeži, pre diaľkové ovládanie Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)

- Súprava pre prestavbu pre sprchovacie sedadlá Geberit AquaClean

INFORMÁCIE

- K tomuto výrobku je priložený odvápnovací prostriedok Geberit AquaClean. Tento spotrebný materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Informácie a opatrenia potrebné pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami sú uvedené na stránke www.geberit.com.

- Súpravu pre pripojenie vody zvolte podľa montážnej situácie
- Nevhodné pre osoby, ktoré sú veľmi ťažké alebo majú výrazne obmedzenú pohyblivosť (napríklad osoby na invalidnom vozíku)

Č. výr.	Farba / povrch	B cm	H cm	T cm	Trieda ochrany	Prikon W	Funkcia QuickRelease
146.270.11.1	Dizajnový kryt: biela / Lesklý WC sedadlo: biela	36	10.6	52.3	I	2000	Áno, iba kryt WC
146.270.FW.1	Dizajnový kryt: Ušľachtilá oceľ, brúsená WC sedadlo: alpská biela	36	10.6	52.3	I	2000	Áno, iba kryt WC
146.270.SI.1	Dizajnový kryt: biela / Sklo WC sedadlo: alpská biela	36	10.6	52.3	I	2000	Áno, iba kryt WC
146.270.SJ.1	Dizajnový kryt: čierna / Sklo WC sedadlo: alpská biela	36	10.6	52.3	I	2000	Áno, iba kryt WC