Q-termo TD 135/150/165

Q-termo TDP 135/150/165



Beztlakový prietokový ohrievač vody – výkon 3,5/5,0/6,5 kW

– dodávané s batériou

- Odolná konštrukcia prístroja zaručuje jeho bezproblémovú funkciu i v náročných prevádzkových podmienkach.
- Dodávaný **vrátane** drezovej (TD) alebo drezovej pákovej (TDP) beztlakovej vodovodnej batérie.
- Beztlakový elektrický ohrievač, montáž iba s beztlakovou (trojcestnou) batériou.
- Pre jedno odberné miesto.
- Kryté vykurovacie telesá v každom prístroji výrazne eliminujú poškodenie prístroja zavzdušnením, alebo zanesením vodným kameňom.
- 5 úrovní ochrany:
  - ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
  - ochrana vykurovacej špirály (kryté vykurovacie teleso)
  - ochrana proti prehriatiu (vratná tepelná poistka)
  - ochrana v prípade poklesu tlaku
  - ochrana proti nadmernému tlaku
- Okamžitý ohrev pretekajúcej vody, signalizácia ohrevu.
- Určený pre hornú montáž na jedno odberné miesto.
- Plne vybavené pre inštaláciu. Nie je potrebné kupovať ďalšie príslušenstvo ako vodovodnú batériu a pod.
- Súčasťou je prívodný el.kábel bez vidlice

Doporučené použitie*	3,5 kW	5,0 kW	6,5 kW
Sociálne zariadenie	áno	áno	áno
Kuchyňa pre občasné využitie	áno	áno	áno
Kuchyňa pre denné využitie	nie	áno	áno
Viac odberných miest	nie	nie	nie

* Jedná sa iba o orientačný údaj. Pre vhodný výber modelu doporučujeme porovnať špecifi cké technické parametre daného ohrievača.

Model	TD/TDP 135	TD/TDP 150	TD/TDP 165
Objednávkový kód	**100500 / 100503**	**100502 / 100505**	**100501 / 100504**
Celkový príkon vykurovacích telies [kW]	3,5 (1x3,5)	5,0 (1x1,5 + 1x3,5)	6,5 (1x3,0+1x3,5)
Napájanie [V/Hz]	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50	1/N/PE ~ 230/50
Istenie [A]	16	25	30
Minimálny prípustný tlak vody [MPa]	0,2	0,2	0,2
Maximálny prípustný tlak vody [MPa]	0,8	0,8	0,8
Prietok pri ohreve vody o Δt=30° [l/min]	1,6	2,1	2,6
Vonkajšie rozmery š x v x h [mm]	145/232/85	145/232/85	145/232/85
Napojenie batérie na ohrievač [G“]	3/8"	3/8"	3/8"
Napojenie batérie na vodu [G“]	1/2"	1/2"	1/2"
Elektrické krytie	IP 24	IP 24	IP 24
Energetická trieda	A	A	A
Hmotnosť TD/TDP [kg]	1,8/2	2/2,2	2/2,2



TD 135
DREZOVÁ
BATÉRIA



TD 150 / TD 165
DREZOVÁ BATÉRIA



TDP 135
DREZOVÁ
PÁKOVÁ
BATÉRIA



TDP 150 /
TDP 165
DREZOVÁ
PÁKOVÁ
BATÉRIA