ENERGY 30/50/80 AKE Z
ENERGY 60/80/120 AKE



Akumulačná nádrž smaltovaná bez tepelného výmenníka

– objem 30, 60, 80, 120 litrov
– vrátane neodnímateľnej izolácie
– aj pre tepelné čerpadlá

Univerzálny model

- Inštalácia: montáž na stenu (vertikálna alebo horizontálna), stojaca na podlahe
- Katodická ochrana - systém dvoch horčíkových anód optimálne chráni celý objem nádržky na vodu proti korózii.
- Pripojenie recirkulácie
- K zásobníku je možné dodatočne napojiť elektrické vykurovacie telesá so štandardným ohrevom vo výkone 1,5 - 3 kW podľa objemu, viď str. 37



pre 60/80/120 L

Závesný model

- Tenký dizajn akumulačnej nádrže
  Účinné v dvoch režimoch – chladenie a kúrenie
- Vertikálna inštalácia
- Katódová ochrana vo všetkých smaltovaných verziách
- Príruba s trubicou tepelného senzora



pre 30/50/80 L

Objednávkový kód	MJ	100562	100563	100564	100595	100596	100597
		závesné			univerzálne		
Objem skupinový	-	30	50*	80*	60	80	120
Energetická trieda	-	C	C	C	C	C	C
Menovitý tlak	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Hrúbka izolácie	mm	33	33	33	33	33	33
Hmotnosť	kg	15	20	28	29	31,5	42
PRIPÁJANIE závesné							
1: Prívod/odtok	G"	1/2 M	1/2 M	1/2 M			
2: Výstup	G"	1/2 M	1/2 M	1/2 M			
3: Vstup/výstup	G"	4 x 1 1/4F	4 x 1 1/4F	4 x 1 1/4F			
4: Príruba s termosenzorovou trubicou a anodou	-	áno	áno	áno			
5: Nátrubok pre snímač termostatu	G"	1/2F	1/2F	1/2F			
PRIPÁJANIE univerzálne							
1: Vstup	G"				1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
2: Príruba	-				áno	áno	áno
3: Guľový ventil	G"				1/2"	1/2"	1/2"
4: Nátrubok pre snímač termostatu	G"				1/2"	1/2"	1/2"
5: Nátrubok pre el.vykurovacie teleso	G"				1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
ROZMERY							
H	mm	535	735	1100	715	810	1150
H1 / J	mm	195	395	760	280	375	715
H2	mm	-	-	365	-	-	-
M		-	-	-	320	415	755

* Modely na objednávku