Elektronický termostat CU 518



CU518 manuálny termostat je riadiaca jednotka pre podlahové vykurovanie. Teploty ide jednoducho nastavovať mechanickým kolieckom s teplotnou stupnicou v rozmedzí +5°C až +40°C.

- elektronický regulátor s diaľkovým čidlom
- jednoduché ovládanie
- NTC podlahový senzor (kaučukový termoplast) o dĺžke 3m

Termostat CU 550

Farebné prevedenia: BB (bielo - biely), CS (čierno - strieborný)



CS



BB

CU 550 je moderný regulátor s dotykovým displejom. Hlavným účelom zariadenia je spolupráca s elektrickým podlahovým vykurovaním. Tento univerzálny dizajn je vybavený týždenným plánovacím softvérom. Zariadenie môže taktiež spolupracovať s elektrickým vykurovaním, vodným podlahovým vykurovaním. Má vstavaný senzor teploty prostredia a externý senzor teploty podlahy. Termostat CU 550 má funkciu otvoreného okna, tj. aktivuje sa keď senzory zariadenia detekujú náhly pokles teploty. Termostat spĺňa všetky požiadavky a štandardy platné pre EU.

- Programovateľný
- ON/OFF režim
- Dotyková LCD obrazovka
- Nastaviteľný režim senzorov (1, 2, 1+2)
- Diagnostika zariadenia
- Dovolenkový režim
- Manuálny režim
- Nastaviteľný reakčný čas
- Detský zámok
- Funkcia proti zamŕzaniu
- Záruka platná 2 roky

Termostat CU 560 s WIFI



CU 560 s WIFI je moderný regulátor s dotykovým displejom. Hlavným účelom zariadenia je spolupráca s elektrickým podlahovým vykurovaním. Tento univerzálny dizajn je vybavený týždenným plánovacím softvérom. Zariadenie môže taktiež spolupracovať s elektrickým vykurovaním, vodným podlahovým vykurovaním. Má vstavaný senzor teploty prostredia a externý senzor teploty podlahy. Termostat CU 560 s WIFI má funkciu otvoreného okna, tj. aktivuje sa keď senzory zariadenia detekujú náhly pokles teploty. Termostat spĺňa všetky požiadavky a štandardy platné pre EU.

- Programovateľný
- ON/OFF režim
- Dotyková LCD obrazovka
- Nastaviteľný režim senzorov (1, 2, 1+2)
- Diagnostika zariadenia
- Dovolenkový režim
- Manuálny režim
- Nastaviteľný reakčný čas
- Detský zámok
- Funkcia proti zamŕzaniu
- Záruka platná 2 roky
- WIFI

CU 540 SMART WHITE / BLACK



CU 540 SMART W/B je univerzálny, moderný a inteligentný termostat vybavený s dotykovým LCD displejom, podsvieteným TouchScreen-om a bezdrôtovým WIFI ovládacím modulom s aplikáciou TUYA Smart prístupnú pre mobilné zariadenia s operačným sistémom IOS a Android. Hlavným účelom zariadenia je spolupráca s elektrickým podlahovým vykurovaním, prispôsobeným aj na spoluprácu so vzduchovým elektrickým vykurovaním a vzduchovým alebo podlahovým ohrevom vody, s klimatizačnými systémami. Termostat spĺňa všetky požiadavky a štandardy platné pre EU.

- Programovateľný
- ON/OFF režim
- Dotyková LCD obrazovka
- Nastaviteľný režim senzorov (1, 2, 1+2)
- Aplikácia TUYA Smart
- Dovolenkový režim
- Manuálny režim
- Nastaviteľný reakčný čas
- Detský zámok
- Funkcia proti zamŕzaniu
- Záruka platná 2 roky
- WIFI

Termostat CU 533 Wifi



NOVINKA

CU 533 Wi-Fi je moderný termostat vybavený dotykovou LCD obrazovkou a bezdrôtovým 2,4G Wi-Fi ovládacím modulom prostredníctvom aplikácie TUYA Smart. Regulátor môže pracovať v manuálnom režime s pevnou teplotou, ako aj podľa týždenného programu. Plne funkčný týždenný softvér (dostupný iba prostredníctvom aplikácie TUYA Smart). Hlavným účelom zariadenia je pracovať s elektrickým podlahovým kúrením. Jednotku je možné dodatočne použiť s elektrickým podlahovým kúrením, podlahovým kúrením alebo klimatizačnými systémami. Má softvér s automatickým časovačom pre operačný systém. Regulátor je vybavený mnohými užitočnými funkciami, ktoré ho zaraďujú medzi moderné dizajny, ktoré sú v súlade so smernicou EÚ o ekodizajne. Regulátor je dostupný v dvoch farbách: bielej a čiernej.

- Programovateľný
- Dotyková LCD obrazovka
- Aplikáca TUYA SMART (Android/ISO)
- Týždenné programovanie
- Funkcia otvoreného okna
- ECO režim
- Funkcia proti zamŕzaniu
- Autodiagnostika poruchy
- Nastaviteľný režim senzorov
- Manuálny režim
- Nastaviteľný reakčný čas
- WIFI

MODEL	OBJEDNÁVACÍ KÓD	ROZSAH NASTAVENIA	PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA OKOLIA	MAX. ZAŤAŽENIE	HYSTERÉZIA	STUPEŇ KRYTIA	MATERIÁL / FARBA	ROZMERY	NAPÁJANIE [V/Hz]
Q - termo CU 518	100407	"od 5°C do 40 °C"	"od 0 °C do 50 °C"	3600 W	0,5°C	IP 21	nehorlavé PVC / biela	80 x 80 x 16	"1/N/PE 230/50"
Q - termo CU 550 BB/CS	100338	"od 5°C do 60 °C"	"od 0 °C do 60 °C"	3600 W	0 - 10 °C	IP 20	nehorlavé PVC / biela	85 x 85 x 14	"1/N/PE 230/50"
Q - termo CU 560 WIFI	100337	"od 5°C do 99 °C"	"od 5°C do 99 °C"	3600 W	0,5 - 3 1°C	IP 20	nehorlavé PVC / biela	86 x 86 x 13	"1/N/PE 230/50"
"Q-termo CU 540 SMART BLACK "	100335	"od 5°C do 40 °C"	"od 5 °C do 50 °C"	3600 W	0,5 °C	IP 21	nehorlavé PVC / čierna	86 x 86 x 13	"1/N/PE 230/50"
"Q-termo CU 540 SMART WHITE "	100334	"od 5°C do 40 °C"	"od 5 °C do 50 °C"	3600 W	0,5 °C	IP 21	nehorlavé PVC / biela	86 x 86 x 13	"1/N/PE 230/50"
Q - termo CU 533 WIFI WHITE	100521	"od 5°C do 35 °C"	"od 0 °C do 50 °C"	3600 W	0,5 °C	IP 20	nehorlavé PVC / biela	84 x 84 x 20	"1/N/PE 230/50"
Q - termo CU 533 WIFI BLACK	100522	"od 5°C do 35 °C"	"od 0 °C do 50 °C"	3600 W	0,5 °C	IP 20	nehorlavé PVC / biela	84 x 84 x 20	"1/N/PE 230/50"