Q-termo TSW 15
(výkon 15 W/m)



Vykurovací kábel TSW so samoregulačným termostatom Thermo Switch je určený proti zamrznutiu akéhokoľvek vonkajšieho potrubia. Jeho najčastejšie použitie je na vonkajšie prípojky vody, odpady a nádrže. Konštrukcia kábla je tvorená „studeným" napájacím káblom s vidlicou pre napojenie do zásuvky 230V (dĺžka 3,5 m), ďalej príložným Thermom Switch termostatom a vykurovacím koncom v rôznych dĺžkách. Vykurovací kábel je naviac opatrený ochranným opletom proti úrazu elektrickým prúdom. Kábel pracuje tak, že akonáhle príložný termostat zistí pokles teploty potrubia pod 3° C zapne a vyhreje potrubie na teplotu až 15° C. Následne dôjde k jeho vypnutiu. Vykurovací kábel má preto veľmi nízke prevádzkové náklady a vyniká extrémne dlhou životnosťou, ktorú mu zaručuje vrobustná konštrukcia odolná voči vode, mrazu a prudkému striedaniu teplôt. Pri montáži na potrubie sa doporučuje používať káblové zväzky alebo lepidlá, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám. Možno použiť aj hliníkovú lepiacu pásku. Kábel je dvojžilový a má iba jeden pripojovací vodič. Termostat je súčasťou kábla, preto nie je nutné riešiť reguláciu ďalším spôsobom.

- výkon 15W/m
- hrúbka vodiča 6,2 mm
- stupeň krytia IP X7
- dĺžka šnúry 2 m (s vidlicou)

Spĺňa požiadavky európskej normy IEC 60800 1998

UKÁŽKA INŠTALÁCIE



TAPE ALU 50
Obj. 100707

Model	Objednávkový kód	Dĺžka [m]	Výkon [W/m]	Celkovy výkon [W]	Napájanie [V/Hz]	Pripojovací vodič
Q - termo TSW 15/2	100481	2	15	30	230/50	1
Q - termo TSW 15/4	100482	4	15	60	230/50	1
Q- termo TSW 15/5	100483	5	15	75	230/50	1
Q- termo TSW 15/6	100484	6	15	90	230/50	1
Q- termo TSW 15/8	100485	8	15	120	230/50	1
Q- termo TSW 15/10	100486	10	15	150	230/50	1
Q- termo TSW 15/12	100487	12	15	180	230/50	1
Q- termo TSW 15/14	100488	14	15	210	230/50	1
Q- termo TSW 15/15	100489	15	15	225	230/50	1
Q- termo TSW 15/18	100490	18	15	270	230/50	1
Q- termo TSW 15/20	100491	20	15	300	230/50	1
Q- termo TSW 15/24	100492	24	15	360	230/50	1
Q- termo TSW 15/25	100493	25	15	375	230/50	1