Elektrický konvektor T17 PRO/ T17



Typ spotrebiča: elektrický konvekčný ohrievač
Účel použitia: vzduchové vykurovanie miestností
Použitie: miestnosti v domácnostiach, kanceláriách, obchodoch, štandardných a vlhkých miestnostiach
Inštalácia: na stenu alebo voľne stojace (montáž na stenu vrátane nôh)
Miesto inštalácie: vnútri budov

- ovládací prvok: bimetalový termostat
- vykurovacie teleso: bajonetový ohrievač s radiátorom
- snímače: snímač, kapilára
- napájanie: ~230 V / 50 Hz
- rozsah teploty vzduchu. regulácia: od +5 do +35°C (7°C - 28°C)
- okolitá teplota rozsah: od 0 do +35°C
- hysterézia: 1,0 °C (1,5°C)
- typ relé: bimetalový stýkač
- sieťový vypínač: mechanický, kontrolka
- stupeň ochrany: IP24
- plášť: oceľový plech 0,8 mm
- farba puzdra: biela
- napájací kábel: 1,8 m (1,5 m)
- záruka: 24 mesiacov
- doplnkové funkcie: tepelné odpojenie

Model	Objednávkový kód	Výkon /W/	Hmotnosť / Kg/	Rozmery
T17 PRO 500	100835	500	5,3	490 x 400 x 60
T17 PRO 1000	100836	1000	7,2	490 x 400 x 60
T17 PRO 1500	100837	1500	7,4	750 x 400 x 60
T17 500	100830	500	3,2	400 x 450 x 80
T17 1000	100831	1000	3,8	490 x 450 x 80
T17 1500	100832	1500	4,3	600 x 450 x 80
T17 2000	100833	1500	5,2	740 x 450 x 80
T17 2500	100834	1500	6,1	890 x 450 x 80

Elektrický konvektor T18



Konvektorový ohrievač s týždenným programátorom. Vhodné pre prácu vo všetkých typoch miestností, má ochranu proti mrazu. **Model T18 má funkciu detekcie otvoreného okna v súlade so smernicou zavedenou od januára 2018 Ekologický dizajn (EKODIZAJN).**

Typ spotrebiča: elektrický konvekčný ohrievač
Účel použitia: vzduchové vykurovanie miestností
Použitie: suché obytné a kancelárske priestory
Inštalácia: na stenu alebo voľne stojaca (montáž na stenu a nohy sú súčasťou balenia)
Miesto inštalácie: vnútri budov

- programovanie: 5 týždenných výrobných programov, 3 týždenné individuálne programy
- obrazovka: podsvietený LCD
- ovládanie: mechanické, senzorové
- vykurovacie teleso: bajonetový ohrievač s radiátorom
- senzory: vzduch
- doplnkové funkcie: otvorené okno, nemrznúca zmes, manuálny mód, pamäť nastavení, tepelné odpojenie
- napájanie: 230 V / 50 Hz
- napájací k
- rozsah teploty vzduchu. regulácia: od +8 do +28°C
- okolitá teplota rozsah: od 0 do +35°C
- hysterézia: 0,5°C
- typ relé: elektronický TRIAC
- sieťový vypínač: elektronický snímač
- stupeň ochrany: IP24
- plášť: oceľový plech
- farba púzdra: biela

Model	Objednávkový kód	EAN kód	Výkon /W/	Hmotnosť / Kg/	Rozmery
T18 500	100 839	5901812596796	500	4,1	530 x 450 x 90
T18 1000	100 840	5901812596161	1000	4,7	530 x 450 x 90
T18 1500	100 841	5901812596178	1500	5,4	660 x 450 x 90
T18 2000	100 842	5901812596185	2000	6,1	785 x 450 x 90